


## ВСЕ ВАРИАНТЫ ПРИЦЕЛЬНЫХ СЕТОК НАИБОЛЕЕ ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Learners всегда внимательно прислушивается к пользователям своей продукции. Их одобрение и отзывы всегда были важны для нас в ходе разработки продукции. С учетом накопленного на протяжении многих лет опыта мы решили использовать в большинстве предлагаемых прицелов сетку Mil-Dot, что позволяет потребителям использовать при стрельбе проверенные преимущества этой прицельной сетки. С таким же вниманием мы учитываем потребности рынка, в результате чего в оптике UTG применяются различные специализированные и инновационные прицельные марки. Вам надо решить задачу? У нас есть решения для вас.


### ПРИЦЕЛЬНАЯ СЕТКА MIL-DOT



Сетка Mil-Dot, с помощью которой можно измерить расстояние до цели, наиболее распространена на прицелах Learners. У этой прицельной сетки перекрестие, пересекающее все поле прицела. В центральной части перекрестия через одинаковые интервалы нанесены точки. Расстояние между двумя точками при кратности увеличения 10x составляет 1 миллирадиан, или 3.44 MOA.


Часто прицелы с сетками Mil-Dot имеют по 4 точки на каждой линии, идущей из центра. У прицелов Learners на каждой линии нанесено по 7 или 9 точек, что позволяет точнее определять дистанцию.

### ПРИЦЕЛЬНАЯ СЕТКА TARGET DOT




Прицельная сетка Target Dot представляет собой точку, расположенную посередине поля прицела. Такая прицельная марка, отвлекающая внимание стрелка в наименьшей степени, используется, как правило, для быстрого прицеливания, не требующего высокой точности. Стрелок целится, наводя точку на мишень. В прицелах Learners размер точки составляет около 2 MOA.

### ПРИЦЕЛЬНАЯ СЕТКА CIRCLE DOT




Прицельная сетка Circle Dot представляет собой круг с точкой по центру. Круг способствует концентрации внимания на цели, а точка служит для точного прицеливания. Прицельная сетка Circle Dot идеально годится для стрельбы из ружья, охоты по перу, а также для решения тактических задач, требующих быстрого наведения на цель.

### ПРИЦЕЛЬНАЯ СЕТКА DUPLEX




Прицельная сетка Duplex состоит из тонкого перекрестия по центру и четырех утолщенных линий, протянувшихся от концов тонкого перекрестия к периметру поля прицела. Утолщенные линии выделяются на фоне, в то время как тонкое перекрестие служит для точного прицеливания и наблюдения за зоной предполагаемого попадания на мишени. Сетка Duplex может быть вытравлена на стекле или выполнена из тонкой фольги. Соответственно, центральное перекрестие может не касаться или касаться внешних линий.

### ПРИЦЕЛЬНАЯ СЕТКА PRO 5-STEP



Прицельная сетка Pro 5-Step предназначена для арбалетов, но может использоваться и с другим оружием – карабины, пневматические винтовки и т.д. Она состоит из пяти горизонтальных и одной вертикальной линии. По центру расположено тонкое перекрестие. По ее линиям арбалетчик может целиться на дистанциях 10, 20, 30, 40 и 50 ярдов. Линии размечены для арбалета, скорость стрелы которого равна 90 м/с. Стрелок должен определить точную дистанцию прицеливания для каждой линии в ходе пристрелки.

### ВЫТРАВЛЕННАЯ НА СТЕКЛЕ ПРИЦЕЛЬНАЯ СЕТКА ДЛЯ АРБАЛЕТОВ CROSSBOW



У новой вытравленной на стекле прицельной сетки Crossbow есть три горизонтальных линии и 4 независимых точки. При повороте бокового регулятора подсветки загорается лишь средняя точка. Три горизонтальные линии с точками посередине служат для стрельбы на 20, 30 и 40 ярдов. Четвертая отдельная точка служит для прицеливания при стрельбе на 50 ярдов. Кольцо выбора кратности позволяет точно настроить прицел в зависимости от скорости вашей стрелы – например, 280FPS/1.69X, 300FPS/3.40X, 320FPS/2.56X, 340FPS/3.40X, 360FPS/4.50X.

## ПОДСВЕТКА ПРАВИЛЬНАЯ И ЯРКАЯ

Технология улучшения подсветки Illumination Enhancing в прицелах EZ-TAP® I<sup>E</sup>™ Score

Двухцветный режим

Многоцветный режим



- Инновационный низкопрофильный узел управления
- Специальная конструкция электрической схемы и корпуса, обеспечивающая непрерывную работу подсветки даже при сильной отдаче.
- Кнопки управления, до которых интуитивно легко и быстро дотянуться естественным движением руки и пальцев и которые просто нажимать.
- Два режима работы: двухцветный и многоцветный.
- Простое управление двумя мягкими эргономичными кнопками управления.
- Красно-зеленая подсветка в двухцветном режиме с регулировкой яркости.
- Возможность выбора из 36 цветов всего спектра в многоцветном режиме.
- Высокотехнологичная функция запоминания выбранного вами цвета и яркости одним щелчком.
- Экономящее ресурс батареи низкое энергопотребление и функция автоматического выключения подсветки после 1 часа бездействия.



## ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИРОДУ ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ



## КАЧЕСТВО. РАЗУМНАЯ ЦЕНА. СЕРВИС UTG ЗАБОТИТСЯ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ

UTG означает приверженность качеству, разумной цене и сервису. Мы всегда предлагаем нашим потребителям больше, прося за это меньше. Мы непрерывно инвестируем в усовершенствование наших прицелов, развитие технологии и оттачивание искусства создавать изделия наиболее эффективным и выгодным способом. Многие функции, которые другие производители предлагают как дополнительные опции, за которые потребители должны платить намного больше, являются стандартными для прицелов Leapers. Умный потребитель, несомненно, заметит это отличие.



### Платформа True Strength

Каждый прицел от Leapers способен выдержать и обеспечить удовлетворительную работу даже в наиболее жестких и агрессивных условиях стрельбы. Мы гордимся тем, что накопленный нами за 20 лет опыт создания высококачественной оптики позволил нам создать надежную платформу – платформу True Strength. Она является сочетанием достижений наших кадров, производственных процессов и технологий, которые способны разработать, спроектировать, изготовить, испытать и доставить вам лучшие в своем классе по точности, стабильности и надежности прицелы.



### Устойчивость к воздействию отдачи

Для испытания прицелов мы построили свою собственную ударную установку и вибростол. Каждая модель тестируется на ударной установке, где она должна тысячекратно выдержать воздействие импульса 500g от удара молотом, и не просто не развалится, но и обеспечить отклонение СТП (средней точки попадания) не более чем на 1MOA.



### Защищенность от тумана

Каждый прицел Leapers заполнен азотом и герметизирован высококачественными резиновыми уплотнителями. Все подвижные части окуляра, объектива, кольца выбора кратности и маховиков ввода поправок имеют двойные уплотнители, обеспечивающие плавность регулировок и герметичность в течение длительного периода. Прицел никогда не запотеет изнутри. Если на внешней поверхности линз присутствует влага или грязь, то для восстановления четкости изображения достаточно просто протереть их прилагаемой специальной салфеткой.



### Защищенность от дождя

Трубки всех наших прицелов являются цельными, все подвижные узлы герметизированы высококачественными резиновыми уплотнителями. Влага не попадет внутрь прицела. Все внешние детали имеют водостойкое антикоррозионное покрытие. Наши прицелы можно использовать на охоте в любых погодных условиях.



### Защищенность при погружении в воду

Все наши прицелы прошли интенсивные испытания и гарантированно обеспечивают удовлетворительную защищенность от воздействия воды. Каждый прицел выдерживает погружение в воду на глубину один метр в течение одного часа при условии, что он не разбился, эксплуатировался надлежащим образом и не был поврежден.



### Пожизненная гарантия

Leapers, Inc. является семейной американской компанией. Страстью ее замечательного коллектива является изготовление высококачественной оптики. Мы предоставляем пожизненную гарантию на наши прицелы и двухгодичную гарантию на коллиматорные прицелы от любых дефектов материалов или изготовления при соблюдении следующих условий:

- Прицел был приобретен новым. Для гарантийного сервиса требуется свидетельство о приобретении.
- Прицел не разбился, детали/винты не отсоединялись, их крепление не ослаблялось, над прицелом не производилось никаких действий, связанных с вмешательством в его конструкцию. Любое свидетельство подобных действий приведет к отмене гарантии.
- Прицел не подвергался неправомерной эксплуатации, не был умышленно поврежден и не использовался в целях, отличных от тех, для которых он предназначен.

Пожизненная гарантия предоставляется производителем. Срок гарантии на территории страны приобретения определяется дистрибутом, но вы можете в случае его превышения обратиться непосредственно к производителю.

- RE** прицел с возможностью расчета дистанции
- RI** прицел с улучшенной подсветкой
- EZ** подсветка Easy Tap
- TS** платформа True Strength
- CS** спиральная диагональная пружина

## ЧТО НОВОГО? ИННОВАЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ



### Прицелы с вытравленной на стекле прицельной маркой

Мы изучили технологию травления прицельной марки на стекле и выделили целый участок для сборки таких прицелов в цеху, где собирается серия Accushot. Эти прицелы предназначены для оружия с сильной отдачей.



### Прицелы с сеткой Circle Dot с увеличением

Сейчас прицельная сетка Circle Dot получает все большее распространение для решения тактических и охотничьих задач. В этом году мы начали выпуск различных прицелов, как оптических, так и коллиматорных, с сеткой Circle Dot. Кроме того, мы разработали инновационную платформу оптического прицела с сеткой Circle Dot.



### Призматическая система

Призматическая оборачивающая система делает прицел более компактным, более устойчивым к отдаче и позволяет добиться более четкого изображения. В наших прицелах серии T4 использована уникальная призматическая система.



### Спиральная диагональная пружина

По сравнению с плоской пружиной спиральная пружина более крепко держится внутри корпуса, что снижает риск ее смещения при сильной отдаче и позволяет расширить диапазон горизонтальных/вертикальных поправок. Несколько наших моделей прицелов оснащаются спиральной диагональной пружиной. Если у вас винтовка "африканского" калибра, то вы почувствуете разницу.



### Закрытые и панорамные компактные коллиматорные прицелы

Продолжая развивать линейку наших коллиматорных прицелов, чьи хорошие характеристики, впечатляющий внешний вид и иные уникальные особенности пользуются заслуженным успехом у наших пользователей, мы создали новые прицелы 2.6" Micro Dot (SCP-DS3020W) и 1.8"(SCP-RDM18), который будет самым компактным в своем классе.



### Увеличитель на откидывающемся кронштейне

Увеличитель на откидывающемся вбок кронштейне позволяет стрелку быстро, буквально в секунду, переключиться от быстрой к прицельной стрельбе. Наш новый 3-кратный увеличитель имеет интегрированное откидывающееся вбок основание с быстросъемным креплением.



**СТРЕЛКОВАЯ ОПТИКА**  
ОТ LEAPERS, INC.

## ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ

ПРИЦЕЛЫ ACCUSHOT® PREMIUM	ПРИЦЕЛЫ ACCUSHOT® PRECISION	ПРИЦЕЛЫ ACCUSHOT® TACTICAL	ПРИЦЕЛЫ BUG BUSTER®	ПРИЦЕЛЫ TRUE HUNTER
				
SCP3-UG1561EW - 1.5-6X44 SCP3-UGM312AOIEW - 3-12X44AO SCP3-UG4165AOIEW - 4-16X56AO SCP3-UG832AOIEW - 8-32X56AO	SCP3-U1561EW - 1.5-6X44 SCP3-UM312AOIEW - 3-12X44 Compact SCP3-U312AOIEW - 3-12X44 Full Size SCP3-U416AOIEW - 4-16X44 AO	SCP3-1424CDQ - 1-4X24 Circle Dot SCP3-1424MDQ - 1-4X24 Mil-dot SCP-T4CDQ - 4X32 Circle Dot Prism SCP-T4MDQ - 4X32 Mil-dot Prism	SCP-M432L1WQ - 4X32 Compact SCP-M432AOLWQ - 4X32 AO Compact SCP-M632AOLWQ - 6X32 AO Compact SCP-M392AOLWQ - 3-9X32 AO Compact	SCP-U394AORGW - 3-9X40AO SCP-U395AORGW - 3-9X50AO SCP-U312AORGW - 3-12X40AO SCP-U4164AORGW - 4-16X40AO SCP-U4165AORGW - 4-16X50AO SCP-U6245AORGW - 6-24X50AO

## ОСОБЕННОСТИ

<p>Цельная основная трубка 30 мм, сетка выравнена на стекле, 36-цветная подсветка IE™ и улучшенное многослойное покрытие с широким спектром пропускания обеспечивают наилучшее качество изображения, боковая отстройка от параллакса, 4-х кратный оптический зум, высокоточная "умная" сферическая структура – все инновации и качество от Leapers для стрелков-энтузиастов и охотников.</p>	<p>Единственное отличие от серии Accushot Premium – проволочная прицельная сетка. Барабанчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления, боковая отстройка от параллакса, 4-х кратный оптический зум, высокоточная "умная" сферическая структура – все инновации и качество от Leapers для стрелков-энтузиастов и охотников.</p>	<p>Меньшая кратность увеличения, корпус 30 мм, выравненная на стекле сетка с зеленой/красной подсветкой, широкое поле обзора и большое удаление выходного зрачка. Эти особенности гарантируют быстрый захват цели и точное прицеливание. Абсолютная компактность, малый вес, надежность и агрессивный вид свойственны UTG Tactical.</p>	<p>Серия Bug Buster представлена прицелами малой кратности, которые можно сфокусировать и пристрелять на короткой дистанции, начиная с 3 ярдов. Легкий корпус диаметром 1 дюйм, сетка Mil-Dot с красной/зеленой подсветкой, линзы с многослойным покрытием, удобная фокусировка окуляра и достаточный диапазон поправок делают его наиболее востребованным для определенных задач.</p>	<p>Серия традиционных охотничьих прицелов с корпусом диаметром 1 дюйм, отстройкой параллакса на объективе от 5 ярдов до бесконечности, удобные барабанчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления, сетка Mil-Dot с красной/зеленой подсветкой, переменная кратность, просветленные линзы с многослойным покрытием и регулируемый окуляр. Они все прошли полный цикл тестирования и сертификации согласно промышленным стандартам.</p>
--	--	---	--	--

## ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<p>Крупнокалиберные винтовки, высокоточная стрельба на средних и дальних дистанциях, снайпинг и т.д.</p>	<p>Винтовки с отдачей средней силы, высокоточная стрельба и охота и т.д.</p>	<p>Стрельба на ближних и средних дистанциях, охрана правопорядка, бой на ближних дистанциях, ружья и т.д.</p>	<p>Стрельба на ближних и средних дистанциях, варминтинг, целевая стрельба, пневматические винтовки и т.д.</p>	<p>Спортивная и охотничья стрельба на средних и дальних дистанциях, болтовые винтовки и т.д.</p>
--	--	---	---	--

## КОРПУС

<p>Прецизионно изготовленный машинным способом алюминиевый цельный корпус диаметром 30 мм.</p>	<p>Прецизионно изготовленный машинным способом алюминиевый цельный корпус диаметром 30 мм.</p>	<p>Прецизионно изготовленный машинным способом алюминиевый цельный корпус диаметром 30 мм.</p>	<p>Прецизионно изготовленный машинным способом алюминиевый цельный корпус диаметром 1 дюйм.</p>	<p>Прецизионно изготовленный машинным способом алюминиевый цельный корпус диаметром 1 дюйм</p>
--	--	--	---	--

## БАРАБАНЧИКИ ВВОДА ПОПРАВОК

<p>Барабанчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления</p>	<p>Барабанчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления</p>	<p>Барабанчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления</p>	<p>Барабанчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления</p>	<p>Барабанчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления</p>
--	--	--	--	--

## ОТСТРОЙКА ОТ ПАРАЛЛАКСА

<p>Боковая отстройка параллакса от 9 м до бесконечности</p>	<p>Боковая отстройка параллакса от 9 м до бесконечности</p>	<p>Параллакс предварительно отстроен для дистанции 100 ярдов</p>	<p>Параллакс предварительно отстроен для дистанции 100 ярдов или регулируется на объективе от 3 ярдов до бесконечности</p>	<p>Параллакс отстраивается на объективе для дистанций от 5 ярдов до бесконечности</p>
---	---	--	--	---

## ДИОПТРИЙНАЯ ОТСТРОЙКА

<p>-2 / +2 диоптра</p>				
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

## ПОКРЫТИЕ ЛИНЗ

<p>Просветленное многослойное покрытие класса премиум</p>	<p>Просветленное многослойное покрытие класса премиум</p>	<p>Просветленное многослойное покрытие класса премиум</p>	<p>Просветленное многослойное покрытие</p>	<p>Просветленное многослойное покрытие</p>
---	---	---	--	--

## ПОДСВЕТКА

<p>36-цветная подсветка IE™ с управлением EZ-TAP®</p>	<p>36-цветная подсветка IE™ с управлением EZ-TAP®</p>	<p>Регулировка подсветки боковым маховиком</p>	<p>Регулировка подсветки боковым маховиком</p>	<p>Регулировка подсветки боковым маховиком</p>
---	---	--	--	--

## АНТИБЛИКОВАЯ БЛЕНДА

<p>Скошенный козырек объектива как интегрированная бленда</p>	<p>Скошенный козырек объектива как интегрированная бленда</p>	<p>Скошенный козырек объектива как интегрированная бленда</p>	<p>Некоторые модели поставляются с антибликовой блендой 2"</p>	<p>Ровный край объектива, совместимый с антибликовой блендой</p>
---	---	---	--	--

## КРЕПЛЕНИЕ НА ОРУЖИЕ

<p>К некоторым моделям прилагаются кольца с поворотным зажимом</p>	<p>К некоторым моделям прилагаются кольца с поворотным зажимом</p>	<p>Некоторые модели поставляются с кольцами с быстросъемным рычажным прижимом или на интегрированном быстросъемном основании</p>	<p>Прилагаются кольца с быстросъемным рычажным прижимом</p>	<p>Некоторые модели поставляются с кольцами с поворотным зажимом</p>
--	--	--	---	--

## ГАРАНТИЯ

<p>Пожизненная гарантия от Leapers</p>				
--	--	--	--	--

**ПРИЦЕЛЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ И ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ВИНТОВОК TF2+**



**ПРИЦЕЛЫ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КОРПУСОМ**



**ПРИЦЕЛЫ ДЛЯ АРБАЛЕТОВ**



**КОЛЛИМАТОРНЫЕ ПРИЦЕЛЫ SWATFORCE**



**УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ SWATFORCE**



SCP-U432AOWT2 - 4X32 TF2  
SCP-U432FW - 4X32 Compact  
SCP-U432FD - 4X32 Compact  
SCP-U394FDT2 - 3-9X40 TF2 Airgun  
SCP-U394FWT2 - 3-9X40 TF2 Rifle

SCP-U632RLW - 6X32 Rubberized  
SCP-U394RLW - 3-9X40 Rubberized  
SCP-U312RLW - 3-12X40 Rubberized

SCP-M4CR5WQ - 4X32 Crossbow  
SCP3-1432CRWQ - 1-4X32 Crossbow

SCP-DS3026W - 2.6" Dot  
SCP-DS3028W - 2.8" Dot  
SCP-DS3039W - 3.9" Dot  
SCP-DS3840W - 4.2" Dot  
SCP-DS3068W - 6.8" Dot

SCP-RG40CDQ - 4" Circle Dot  
SCP-RG40SDQ - 4" Target Dot  
SCP-RD40RGW-A - 4" Target Dot  
SCP-RDM18 - 1.8" Open Dot  
SCP-RDM30 - 3" Open Dot  
SCP-RDM38 - 3.8" Open Dot

SCP-MF3WQ - Fixed 3X Magnifier  
SCP-MF3WQS - FTS 3X Magnifier

Эта серия отличается нашими самими инновационными, не требующими инструментов барабанчиками ввода поправок TF2. Достаточно просто потянуть, чтобы сделать изменения, и надавить, чтобы зафиксировать внесенные поправки. Пристрелка выполняется точно и быстро, после чего точка попадания не будет смещаться. Индикатор "нуля" можно переустановить с помощью шестигранника.

Полностью обрезиненные прицелы изготовлены по нашей отточенной за последние 10 лет до совершенства технологии нанесения резинового покрытия, обеспечивающей полную защиту от повреждения при падении, большую скрытность благодаря матовой малозаметной поверхности, а также более комфортные тактильные ощущения.

У этих прицелов низкая кратность увеличения, специальные арбалетные сетки с зеленой/красной подсветкой, предварительно отстроенный для дистанции 50 ярдов параллакс, компактные размеры с большим диапазоном поправок, регулируемый окуляр и наши ожидающие патента быстростъемные кольца для установки на планку Пикатинни с рычажным прижимом.

Коллиматорные прицелы UTG обладают прецизионно изготовленными машинным способом алюминиевыми корпусами, выдерживающими сильные нагрузки, четкими и яркими прицельными точками красного/зеленого цвета, стабильным механизмом ввода поправок. Они поставляются с патентованными быстростъемными основаниями для установки на планку Пикатинни с рычажным прижимом. Они заполнены азотом и полностью герметичны для защиты от тумана, дождя и ударных нагрузок.

Увеличительные насадки UTG обладают прецизионно изготовленными машинным способом алюминиевыми корпусами, выдерживающими сильные нагрузки, имеют просветленные линзы с многослойным покрытием. Они поставляются с патентованными быстростъемными основаниями для установки на планку Пикатинни с рычажным прижимом. Обеспечивают широкое поле зрения, четкое и яркое изображение. Они заполнены азотом и полностью герметичны для защиты от тумана, дождя и ударных нагрузок.

Стрельба на ближних и средних дистанциях, пневматические и малокалиберные винтовки, винтовки некрупных калибров и т.д.

Стрельба на ближних и средних дистанциях, экстремальные условия, где нужна повышенная скрытность.

Арбалеты

Стрельба на ближних и средних дистанциях, охрана правопорядка, бой на ближних дистанциях, ружья и т.д.

Используются в качестве монокуляра или устанавливаются на оружие вместе с коллиматорными прицелами.

Прецизионно изготовленный машинным способом алюминиевый цельный корпус диаметром 1 дюйм.

Прецизионно изготовленный машинным способом алюминиевый цельный корпус диаметром 1 дюйм с резиновым покрытием.

Прецизионно изготовленный машинным способом алюминиевый цельный корпус диаметром 30 мм.

Прецизионно изготовленный машинным способом алюминиевый цельный корпус.

Прецизионно изготовленный машинным способом алюминиевый цельный корпус.

Не требующие дополнительных инструментов барабанчики TF2 с возможностью обнуления.

Обрезиненные маховики с крышками, ввод регулировок осуществляется пальцами.

Барабанчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления.

Маховики с крышками, ввод регулировок осуществляется пальцами или монетой.

Отсутствует

Параллакс предварительно отстроен для дистанции 100 или 35 ярдов.

Параллакс предварительно отстроен для дистанции 100 ярдов.

Параллакс предварительно отстроен для дистанции 50 ярдов.

Отсутствует

Отсутствует

-2 / +2 диоптра

-2 / +2 диоптра

-2 / +2 диоптра

Отсутствует

-1 / +1 диоптра

Антибликовое сапфировое покрытие.

Просветленное многослойное покрытие.

Просветленное многослойное покрытие.

Просветленное многослойное покрытие.

Просветленное многослойное покрытие

Отсутствует

Регулировка подсветки боковым маховиком.

Регулировка подсветки боковым маховиком.

Красная/зеленая точка

Отсутствует

Скошенный козырек объектива как интегрированная бленда.

Антибликовая бленда не устанавливается.

Антибликовая бленда не устанавливается.

Антибликовая бленда не устанавливается

Отсутствует

Прилагаются кольца для установки на планку Пикатинни или на "ласточкин хвост".

Прилагаются кольца для установки на планку Пикатинни.

Прилагаются кольца с быстростъемным рычажным прижимом.

Прилагаются кольца с быстростъемным рычажным прижимом.

Поставляются на интегрированном быстростъемном основании с рычажным прижимом.

Пожизненная гарантия от Leapers

Пожизненная гарантия от Leapers

Пожизненная гарантия от Leapers

Гарантия от Leapers 2 года

Гарантия от Leapers 2 года



## ACCUSHOT PREMIUM

Прицелы серии Accushot® обратили на себя внимание охотников и стрелков как обладающие всеми свойственными прицелам премиум-класса функциями и стоимостью, которую может позволить себе простой охотник со скромным бюджетом. В этом году мы еще выше подняли планку нашего стандарта, и так самого высокого в отрасли. Оснащенные ВЫТРАВЛЕННОЙ НА СТЕКЛЕ СЕТКОЙ в сочетании с полноцветной подсветкой IE™ каждый прицел из серии Accushot Premium позволит вам испытать удовольствие от стрельбы, независимо, целевая ли это стрельба, охота или другие задачи.

Замечательный трофей – антилопа гну, добытая в Африке с использованием прицела UTG 3-12X44 IE



Отличный экземпляр блесбока, добытый в Африке с использованием прицела UTG 3-12X44 IE





# СЕРИЯ ACCUSHOT® PREMIUM

Самый лучший функционал для запоминающейся охоты

EZ RI RE TS

ВЫТРАВЛЕННАЯ НА СТЕКЛЕ СЕТКА



EZ-TAP®  
IE ПОДСВЕТКА



### Цельная корпусная трубка прицела диаметром 30 мм

Трубка корпуса прицела изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава 6061 Т6. По сравнению со сборными корпусами прицелов других изготовителей, детали которых склеены или свинчены вместе, цельный корпус прицела гарантирует стабильность и точность попаданий. Трубка корпуса диаметром 30 мм за счет своего большего диаметра обеспечивает больший диапазон ввода поправок, лучшее светопропускание и большее поле обзора.

### Барabanчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления

Барabanчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления оснащены поворотным фиксирующим кольцом для быстрой настройки горизонтальных и вертикальных поправок и их фиксации. Ослабив шестигранный винт, вы можете переустановить барabanчик, обнулив его показания. Надежное удержание пристрели проверено годами тестирования в различных условиях и позитивных отзывах наших клиентов.

### Просветленное многослойное покрытие

Благодаря специальному многослойному просветленному покрытию, светопропускание линз улучшается во всем спектре видимого света. Коэффициент светопропускания отдельных линз превышает 95%, что создает яркое изображение при дневном освещении и улучшает видимость в сумерках.

### Отстройка от параллакса SWAT

Бокowym маховиком (Side Wheel Adjustable Turret = SWAT) можно отстроить параллакс на дистанциях от 10 ярдов до бесконечности. Механизм оснащен внутренним кулачком и стоппером для быстрой настройки на нужную дистанцию одним поворотом, создающим четкое изображение. На совместимом с большими колесами UTG маховике выгравированы метки дистанций.

### Прицельная сетка Mil-Dot, позволяющая измерять расстояние

Прицельная сетка Mil-Dot, с помощью которой можно измерить расстояние до цели, является наиболее распространенной сеткой на прицелах Leapers. Перекрестие этой прицельной сетки пересекает все поле прицела. В центральной части перекрестия через одинаковые интервалы нанесены многочисленные точки. Расстояние между двумя соседними точками при кратности увеличения 10х составляет 1 миллирадиан, или 3.44 MOA.

### Интегрированная блenda

Изогнутый край объектива защищает линзы объектива от падающего сверху солнечного света, что повышает контрастность изображения и не демаскирует стрелка.

### Кольца Max Strength

В комплект поставки входят кольца Max Strength на планку Пикатинни/Вивер с поворотным зажимом.

NEW

### SCP3-UGM312AOIEW

Компактный прицел 3-12х44 мм с корпусной трубкой диаметром 30 мм с вытравленной на стекле сеткой Mil-Dot с подсветкой IE



NEW

### SCP3-UG156IEW

Прицел 1.5-6х44 мм с вытравленной на стекле сеткой Mil-Dot с подсветкой IE



NEW

### SCP3-UG4165AOIEW

Прицел 4-16х56 мм с трубкой диаметром 30 мм с вытравленной на стекле сеткой Mil-Dot с подсветкой IE



NEW

### SCP3-UG832AOIEW

Прицел 8-32х56 мм с трубкой диаметром 30 мм с вытравленной на стекле сеткой Mil-Dot с подсветкой IE



Спецификация

Модель	SCP3-UGM312AOIEW	SCP3-UG156IEW	SCP3-UG4165AOIEW	SCP3-UG832AOIEW
Кратность увеличения	3X - 12X	1.5X - 6X	4X - 16X	8X - 32X
Диаметр корпусной трубки	30 мм	30 мм	30 мм	30 мм
Диаметр объектива	44 мм	44 мм	56 мм	56 мм
Поле обзора на дистанции 100 ярдов	29.2 - 9.1 м	52.7 - 15.8 м	22.3 - 6.2 м	12.8 - 3.4 м
Удаление выходного зрачка	8.6 - 7.6 см	9.9 - 7.6 см	8.1 - 7.6 см	9.1 - 8.4 см
Выходной зрачок	13 - 3.9 мм	17.2 - 7.3 мм	14 - 3.5 мм	7.0 - 1.8 мм
Цена щелчка на дистанции 100 ярдов	1/4"	1/4"	1/8"	1/8"
Длина	28.2 см	33.5 см	40.6 см	44.5 см
Масса	595 гр	646 гр	777 гр	811 гр
Отстройка параллакса	от 9.1 м до бесконечности	90 м	от 9.1 м до бесконечности	от 9.1 м до бесконечности
Тип батареи питания подсветки	CR2032 3В	CR2032 3В	CR2032 3В	CR2032 3В

ОПТИКА



## СЕРИЯ ACCUSHOT PRECISION

Полноразмерные и компактные прицелы 3-12x44 с подсветкой IE были очень хорошо приняты стрелками сразу, как только в конце 2010 года начался их выпуск. Мы добавили свойственные им функции в другие прицелы, которые образовали серию Accushot Precision. Просветленная оптика с многослойным покрытием, широкое поле зрения, корпусная трубка 30 мм, барабанчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления, боковая отстройка от параллакса, полноцветная подсветка IE™ – все это делает их привлекательными для любителей стрельбы и охоты.



# СЕРИЯ ACCUSHOT® PRECISION


Все необходимые функции для целевой стрельбы

EZ RI RE TS

ПРОВОЛОЧНАЯ СЕТКА



EZ-TAP®  
IE ПОДСВЕТКА



36-цветная подсветка EZ-TAP

### Цельная корпусная трубка прицела диаметром 30 мм

Трубка корпуса прицела изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава 6061 T6. По сравнению со сборными корпусами прицелов других изготовителей, детали которых склеены или свинчены вместе, цельный корпус прицела гарантирует стабильность и точность попаданий. Трубка корпуса диаметром 30 мм за счет своего большего диаметра обеспечивает больший диапазон ввода поправок, лучшее светопропускание и большее поле обзора.

### Барабанчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления

Барабанчики с фиксацией введенных поправок и возможностью обнуления оснащены поворотным фиксирующим кольцом для быстрой настройки горизонтальных и вертикальных поправок и их фиксации. Ослабив шестигранный винт, вы можете переустановить барабанчик, обнулив его показания. Надежное удержание пристрелки проверено годами тестирования в различных условиях и основано на позитивных отзывах наших клиентов.

### Просветленное многослойное покрытие

Благодаря специальному многослойному просветленному покрытию, светопропускание линз улучшается во всем спектре видимого света. Коэффициент светопропускания отдельных линз превышает 95%, что создает яркое изображение при дневном освещении и улучшает видимость в сумерках.

### Интегрированная бленда

Изогнутый край объектива защищает линзы объектива от падающего сверху солнечного света, что повышает контрастность изображения и не демаскирует стрелка.

### Проволочная сетка

Сетка вытравлена из светоотражающей металлической фольги по высокоточному трафарету. Она опирается на корпус и специальный крепеж, что позволяет ей выдерживать сильный импульс отдачи.

### Отстройка от параллакса SWAT (кроме SCP3-U156IEW)

Боковым маховиком (Side Wheel Adjustable Turret = SWAT) можно отстроить параллакс на дистанциях от 10 ярдов до бесконечности. Механизм оснащен внутренним кулачком и стопером для быстрой настройки на нужную дистанцию одним поворотом, создающим четкое изображение. На совместимом с большими колесами UTG маховике выгравированы метки дистанций.

### Кольца Max Strength

В комплект поставки входят кольца Max Strength на планку Пикатинни/ Вивер с поворотным зажимом.

### SCP3-UM312AOIEW

Компактный прицел 3-12x44 мм с корпусной трубкой диаметром 30 мм с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой IE



NEW

### SCP3-U156IEW

Прицел 1.5-6x44 мм с корпусной трубкой диаметром 30 мм с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой IE



### SCP3-U312AOIEW

Прицел 4-16x56 мм с корпусной трубкой диаметром 30 мм с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой IE



NEW

### SCP3-U416AOIEW

Прицел 4-16x44 мм с корпусной трубкой диаметром 30 мм с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой IE



Спецификация

Модель	SCP3-UM312AOIEW	SCP3-U156IEW	SCP3-U312AOIEW	SCP3-U416AOIEW
Кратность увеличения	3X - 12X	1.5X - 6X	3X - 12X	4X - 16X
Диаметр корпусной трубки	30 мм	30 мм	30 мм	30 мм
Диаметр объектива	44 мм	44 мм	44 мм	44 мм
Поле обзора на дистанции 100 ярдов	32 - 9.1 м	52.7 - 15.8 м	31 - 7.8 м	22.3 - 6.2 м
Удаление выходного зрачка	8.6 - 7.6 см	9.9 - 7.6 см	8.4 - 7.1 см	8.1 - 7.6 см
Выходной зрачок	13.0 - 3.9 мм	17.2 - 7.3 мм	13.1 - 3.7 мм	10.2 - 2.8 мм
Цена щелчка на дистанции 100 ярдов	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Длина	28.2 см	33.5 см	35.6 см	39.1 см
Масса	595 г	646 г	644 г	663 г
Отстройка параллакса	от 9.1 м до бесконечности	90 м	от 9.1 м до бесконечности	от 9.1 м до бесконечности

ОПТИКА



СЕРИЯ **ACCUSHOT TACTICAL**

Мы получаем множество запросов от сотрудников органов охраны правопорядка, которые нуждаются в надежных прицелах. Имея за плечами 20-летний опыт создания высококачественной оптики, мы с гордостью представляем серию прицелов Accushot Tactical. Это прицелы с корпусными трубками 30 мм, вытравленной на стекле сеткой с красной/зеленой подсветкой, широким полем обзора и большим удалением выходного зрачка, которые идеально годятся для ближнего боя и патрулирования.



**SCP3-1424CDQ**  
Прицел для ближнего боя 1-4x24 мм с корпусной трубкой 30 мм

**CS**

RGB вытравленная на стекле сетка Circle Dot с RGB-подсветкой

**SCP3-1424MDQ**  
Прицел для ближнего боя 1-4x24 мм с корпусной трубкой 30 мм

**CS**

RGB вытравленная на стекле сетка Mil-Dot с RGB-подсветкой

Вытравленная на стекле сетка будет видна даже в отсутствие батареек





**SCP-T4CDQ**  
Призматический прицел для ближнего боя 4x32 мм с корпусной трубкой 30 мм

RGB вытравленная на стекле сетка Circle Dot с RGB-подсветкой

**SCP-T4MDQ**  
Призматический прицел для ближнего боя 4x32 мм с корпусной трубкой 30 мм

RGB вытравленная на стекле сетка Mil-Dot с RGB-подсветкой

Вытравленная на стекле сетка будет видна даже в отсутствие батареек



**СЕРИЯ ACCUSHOT® TACTICAL**  
Порази врага первым выстрелом



Спецификация	Модель	SCP3-1424CDQ	SCP3-1424MDQ	SCP-T4CDQ	SCP-T4MDQ
Кратность увеличения		1X - 4X	1X - 4X	4X	4X
Диаметр корпусной трубки		30 мм	30 мм	30 мм	30 мм
Диаметр объектива		24 мм	24 мм	32 мм	32 мм
Поле обзора на дистанции 100 ярдов		33.0 - 8.5 м	33.0 - 8.5 м	7.6 м	7.6 м
Удаление выходного зрачка		11.5 - 8.0 см	11.5 - 8.0 см	5.0 см	5.0 см
Выходной зрачок		17.8 - 6.0 мм	17.8 - 6.0 мм	8.0 мм	8.0 мм
Цена щелчка на дистанции 100 ярдов		1/2"	1/2"	1/4"	1/4"
Длина		24.9 см	24.9 см	15.0 см	15.0 см
Масса		482 г	482 г	405 г	405 г
Отстройка параллакса		90 м	90 м	90 м	90 м
Тип батареи питания подсветки		CR2032 3В	CR2032 3В	CR1620 3В	CR1620 3В

**Цельная корпусная трубка прицела диаметром 30 мм**  
Трубка корпуса прицела изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава 6061 Т6. По сравнению со сборными корпусами прицелов других изготовителей, детали которых склеены или свинчены вместе, цельный корпус прицела гарантирует стабильность и точность попаданий. Трубка корпуса диаметром 30 мм за счет своего большего диаметра обеспечивает больший диапазон ввода поправок, лучшее светопропускание и большее поле обзора.

**Просветленное многослойное покрытие**  
Благодаря специальному многослойному просветленному покрытию, светопропускание линз улучшается во всем спектре видимого света. Коэффициент светопропускания отдельных линз превышает 95%, что создает яркое изображение при дневном освещении и улучшает видимость в сумерках.

**Вытравленная на стекле сетка**  
Сетка вытравлена на высокопрозрачном стекле повышенной крепости. Сетка очень надежная, выдерживает сильную отдачу и очень четкая. Если сетка с подсветкой, то подсвечиваемые участки могут содержать отдельно расположенные точки и линии.

**Подсветка с регулировкой боковым маховиком**  
Система RGB-подсветки позволяет стрелку выбрать цвет подсветки в спектре между красным и зеленым и изменить ее яркость. Если подсветка выключена, то сетка становится черной. Очень удобно вводить регулировки поворотом полностью герметичного влаго- и водонепроницаемого маховика с нанесенными на него метками, соответствующими разным уровням яркости. Благодаря регулировкам цвета и яркости прицельную сетку можно настроить для любых стрелковых и охотничьих задач в любых условиях освещенности - от сумерек до яркого солнечного света.


**Отстройка от параллакса на дистанции 100 ярдов**  
Параллакс отстроен для дистанции 100 ярдов.

**Интегрированная бленда**  
Изогнутый край объектива защищает линзы объектива от падающего сверху солнечного света, что повышает контрастность изображения и не демаскирует стрелка.



## СЕРИЯ **TRUE HUNTER**

В этом году мы взглянули по-новому на наши прицелы с трубками 1" серий 5TH GEN и GOLDEN IMAGE и объединили лучшие и самые востребованные функции в серии TRUE HUNTER. Точность, надежность, яркое и четкое изображение, максимальная доступность выделяют их на фоне конкурирующих брендов и делают их наилучшим выбором для охотников – от варминтеров до охотников на крупную дичь, от пользующихся пневматическими винтовками до стрелков из крупнокалиберных болтовых винтовок.



NEW



**SCP-M432L1WQ**

Компактный прицел 4x32 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой RGB



NEW



Антибликовая  
бленда  
прилагается

**SCP-M392AOLWQ**

Компактный прицел 3-9x32 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой RGB



NEW



Антибликовая  
бленда  
прилагается

**SCP-M632AOLWQ SCP-M432AOLWQ**


Компактный прицел 4x32 / 6x32 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой RGB



**TRUE HUNTER COMPACT**


Наблюдайте свою цель отчетливо

RI RE TS



БАРАБАНЧИКИ С ФИКСАЦИЕЙ  
ВВЕДЕННЫХ ПОПРАВОК И  
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБНУЛЕНИЯ

RGB Проволочная сетка с RGB-подсветкой



**Цельная корпусная трубка прицела диаметром 1 дюйм**

Трубка корпуса прицела изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава 6061 Т6. По сравнению со сборными корпусами прицелов других изготовителей, детали которых склеены или свинчены вместе, цельный корпус прицела гарантирует стабильность и точность попаданий. Трубка корпуса диаметром 1 дюйм с хорошо подобранной оптической системой может обеспечить яркое и четкое изображение при малом весе прицела.

**Просветленное многослойное покрытие**

Благодаря специальному просветленному многослойному просветленному покрытию, светопропускание линз улучшается во всем спектре видимого света. Коэффициент светопропускания отдельных линз превышает 95%, что создает яркое изображение при дневном освещении и улучшает видимость в сумерках.

**Барabanчики с фиксацией поправок и возможностью обнуления**

Эти барабанчики оснащены поворотным фиксирующим кольцом, которое позволяет легко ввести горизонтальные и вертикальные поправки и зафиксировать точку прицелки. Ослабив винт с шестигранной головкой, можно переставить маховик, чтобы обнулить показания. Надежность прицелки проверена годами испытаний и подтверждается положительными отзывами пользователей.

**Подсветка с регулировкой боковым маховиком**

Система RGB-подсветки позволяет стрелку выбрать цвет подсветки в спектре между красным и зеленым и изменить ее яркость. Если подсветка выключена, то сетка становится черной. Очень удобно вводить регулировки поворотом полностью герметичного влаго- и водонепроницаемого маховика с нанесенными на него метками, соответствующими разным уровням яркости. Благодаря регулировкам цвета и яркости прицельную сетку можно настроить для любых стрелковых и охотничьих задач в любых условиях освещенности – от сумерек до яркого солнечного света.

**Прицельная сетка Mil-Dot с возможностью оценки дистанции**

Прицельная сетка Mil-Dot, с помощью которой можно измерить расстояние до цели, является наиболее распространенной сеткой на прицелах Leapers. У этой прицельной сетки большое перекрестие, пересекающее все поле прицела. В центральной части перекрестия через одинаковые интервалы нанесены многочисленные точки. Расстояние между двумя соседними точками при кратности увеличения 10x составляет 1 миллирадиан, или 3.44 MOA.

**Быстроразъемные кольца с боковым прижимом**

Для быстрой установки прицела прилагаются ожидающие патента быстроразъемные кольца UTG с рычажным прижимом.

Спецификация

Модель	SCP-M432L1WQ	SCP-M392AOLWQ	SCP-M632AOLWQ	SCP-M432AOLWQ
Кратность увеличения	4X	3X - 9X	6X	4X
Диаметр корпусной трубки	1"	1"	1"	1"
Диаметр объектива	32 мм	32 мм	32 мм	32 мм
Поле обзора на дистанции 100 ярдов	8.3 м	10.6 – 8.1 м	6.1 м	8.3 м
Удаление выходного зрачка	9.6 см	11.5 – 8 см	8.9 см	8.9 см
Выходной зрачок	8 мм	10.6 - 3.6 мм	5.3 мм	8 мм
Цена щелчка на дистанции 100 ярдов	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Длина	20.8 см	20.8 см	20.8 см	20.8 см
Масса	350 г	395 г	380 г	380 г
Отстройка параллакса	90 м	от 2.7 м до бесконечности	от 2.7 м до бесконечности	от 2.7 м до бесконечности
Тип батареи питания подсветки	CR1620 3В	CR1620 3В	CR1620 3В	CR1620 3В





Антибликовая  
бленда в комплекте

**SCP-U395AORGW**

Полноразмерный прицел 3-9x50 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой RGB

**NEW**



**SCP-U312AORGW**

Полноразмерный прицел 3-12x50 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой RGB

**NEW**



Антибликовая  
бленда в комплекте

**SCP-U4165AORGW**

Полноразмерный прицел 4-16x50 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой RGB

**NEW**



Антибликовая  
бленда в комплекте

**SCP-U394AORGW**

Полноразмерный прицел 3-9x40 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой RGB

**NEW**



Антибликовая  
бленда в комплекте

**SCP-U6245AORGW**

Полноразмерный прицел 6-24x50 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой RGB

**NEW**



**SCP-U4164AORGW**

Полноразмерный прицел 4-16x40 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой RGB

**NEW**



СЕРИИ **TF2+ / RUBBERIZED / CROSSBOW**

В этом году мы с гордостью представляем нашу серию **TF2+**. Регулируемые без использования инструментов маховики делают прицелы серии **TF2+** наиболее целесообразным выбором для стрелков, которые предпочитают "простые" барабанчики, которые можно вращать голыми руками. Просто вытяните маховик вверх, чтобы ввести поправки, и утопите его, чтобы зафиксировать нулевую точку. Теперь пристрелка выполняется очень легко. Чтобы обнулить показания маховиков на прицелах серии **TF2+**, достаточно обычного шестигранного ключа.

**Leapers** является пионером, начавшим производство обрешиненных прицелов (**RUBBERIZED**). Мы постоянно совершенствуем технологию. Резиновое покрытие защищает прицелы при ударах и падении, делает их менее заметными благодаря матовой неброской поверхности, улучшает тактильные ощущения для более удобной работы с прицелом. Сообразительные стрелки найдут множество преимуществ у этих прицелов.

Стремительное развитие технологий изготовления арбалетов за последние годы породило спрос на более совершенные арбалетные прицелы **CROSSBOW**. Сотрудничество с лидерами среди производителей арбалетов позволило **Leapers** создать лучшие арбалетные прицелы. Самый надежный, точный и "заточенный" под арбалет прицел, который предлагает **Leapers**, наверняка впечатлит охотников-арбалетчиков.

**SCP-U394FDT2**

Прицел для пневматического оружия 3-9x40 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой RGB и барабанчиками TF2

**NEW**

**SCP-U394FWT2**

Винтовочный прицел 3-9x40 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой RGB и барабанчиками TF2.

**NEW**

Показания маховиков обнуляются обычным шестигранным ключом

**SCP-U432AOWT2**

Винтовочный прицел 4x32 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot с подсветкой RGB и барабанчиками TF2

**NEW**

**SCP-U432FW**

Прицел 4x32 мм, диаметр 1", линзы с сапфировым покрытием, поворачиваемые пальцами маховики, откидные защитные крышки на линзы, кольца для установки на планку Пикатинни, параллакс отстроен на 90 м

**SCP-U432FD**

Прицел 4x32, диаметр 1", линзы с сапфировым покрытием, поворачиваемые пальцами маховики, откидные защитные крышки на линзы, кольца для установки на "ласточкин хвост", параллакс отстроен на 31,5 м

**ФИКСАЦИЯ ПРИСТРЕЛКИ**

**РЕЖИМ ВВОДА ПОПРАВОК**




**TF2+**  
**ФИКСАЦИЯ "НУЛЯ"**  
пристрелки без инструментов  
в 2 действия

Не бойтесь сбить пристрелку из-за случайного или неслучайного сотрясения.

**ДЛЯ ВВОДА ПОПРАВОК ВЫТЯНИТЕ МАХОВИК ВВЕРХ!  
НАЖМИТЕ НА НЕГО, ЧТОБЫ ЗАФИКСИРОВАТЬ ПРИСТРЕЛКУ!**

**RGB** Проволочная сетка с RGB-подсветкой



**TF2+ / AIRGUN СЕРИЯ**

(для пневматических винтовок)

С функцией обнуления у некоторых моделей

**RI RE TS**



**Проволочная сетка**

Сетка выравнена из светоотражающей металлической фольги по высокоточному трафарету. Она опирается на корпус и специальный крепеж, что позволяет ей выдерживать сильный импульс отдачи.

**Кольца Max Strenght**

К прицелу прилагаются кольца для установки на планку Вивер/Пикатинни.

**Прицельная сетка Mil-Dot с возможностью оценки дистанции**

Прицельная сетка Mil-Dot, с помощью которой можно измерить расстояние до цели, является наиболее распространенной сеткой на прицелах Leapers. У этой прицельной сетки большое перекрестие, пересекающее все поле прицела. В центральной части перекрестия через одинаковые интервалы нанесены многочисленные точки. Расстояние между двумя соседними точками при кратности увеличения 10x составляет 1 миллирадиан, или 3.44 MOA.

**В КОМПЛЕКТЕ**



кольца Max Strenght

откидные крышки на линзы

**Просветленное многослойное покрытие**

Благодаря специальному многослойному просветленному покрытию, светопропускание линз улучшается во всем спектре видимого света. Коэффициент светопропускания отдельных линз превышает 95%, что создает яркое изображение при дневном освещении и улучшает видимость в сумерках.

Спецификация

Модель	SCP-U394FWT2 / SCP-U394FDT2	SCP-U432FW / SCP-U432FD	SCP-U432AOWT2
Кратность увеличения	3X - 9X	4X	4X
Диаметр корпусной трубки	1"	1"	1"
Диаметр объектива	40 мм	32 мм	32 мм
Поле обзора на дистанции 100 ярдов	11.1 - 3.7 м	9.8 м	9.8 м
Удаление выходного зрачка	30.5 см	8.6 см	8.6 см
Выходной зрачок	13 - 4.5 мм	8.0 мм	8.0 мм
Цена щелчка на дистанции 100 ярдов	1/4"	1/4"	1/4"
Длина	33.3 см	30.0 см	30.5 см
Масса	465 г	408 г	414 г
Отстройка параллакса	90 м / 31.5 м	90 м / 31.5 м	от 4.5 м до бесконечности

ОПТИКА



## CROSSBOW СЕРИЯ

Лучший спутник охотника с арбалетом

RI RE TS

### Подсветка с регулировкой боковым маховиком

Система RGB-подсветки позволяет стрелку выбрать цвет подсветки в спектре между красным и зеленым и изменить ее яркость. Если подсветка выключена, то сетка становится черной. Очень удобно вводить регулировки поворотом полностью герметичного влаго- и водонепроницаемого маховика с нанесенными на него метками, соответствующими разным уровням яркости. Благодаря регулировкам цвета и яркости прицельную сетку можно настроить для любых стрелковых и охотничьих задач в любых условиях освещенности — от сумерек до яркого солнечного света.

### Просветленное многослойное покрытие

Благодаря специальному многослойному просветленному покрытию, светопропускание линз улучшается во всем спектре видимого света. Коэффициент светопропускания отдельных линз превышает 95%, что создает яркое изображение при дневном освещении и улучшает видимость в сумерках.

### Быстросъемные кольца QD с боковым прижимом

Для быстрой установки прицела к нему прилагаются ожидающие патента быстросъемные кольца с рычажным прижимом.



### ПРИЛАГАЮТСЯ


откидные защитные крышки на линзы

быстросъемные кольца с боковым прижимом



Спецификация

Модель	SCP-M4CR5WQ	SCP3-1432CRWQ
Кратность увеличения	4X	1X - 4X
Диаметр корпусной трубки	1"	30 мм
Диаметр объектива	32 мм	32 мм
Поле обзора на дистанции 100 ярдов	8.3 м	30.2 - 8.3 м
Удаление выходного зрачка	9.7 см	4.3" - 2.8"
Выходной зрачок	8 мм	11.0 - 7.1 см
Цена щелчка на дистанции 100 ярдов	1/4"	1/4"
Длина	20.8 см	21.1 см
Масса	350 г	405 г
Отстройка параллакса	45 м	45 м
Тип батареи питания подсветки	CR1620 3B	CR2032 3B




**RGB** Прицельная сетка Pro 5-Step с RGB-подсветкой



**NEW**

**SCP-M4CR5WQ**  
Арбалетный прицел 4x32 мм с прицельной сеткой Pro 5-Step



**RGB** Прицельная сетка Pro 3-Step с RGB-подсветкой



**ВЫТРАВЛЕННАЯ НА СТЕКЛЕ ПРИЦЕЛЬНАЯ СЕТКА**

**NEW**

**SCP3-1432CRWQ**  
Арбалетный прицел с корпусной трубкой диаметром 30 мм с вытравленной на стекле прицельной сеткой и учетом скорости стрелы

**CS**

## КОЛЛИМАТОРНЫЕ ПРИЦЕЛЫ **SWATFORCE**

Коллиматорные прицелы становятся все более популярными у охотников, стрелков-любителей, а также у полицейских и военных. Leapers добился срезезного прорыва в технологиях, представив самые разнообразные, предназначенные для решения разных задач коллиматорные прицелы. Изготовление на станках с ЧПУ, удачные конструктивные решения вместе с нашими патентованными быстросъемными кронштейнами – все вместе это позволило создать лучший в своем сегменте коллиматорный прицел.



ДЛИНА  
**6.6** см



ДЛИНА  
**7.1** см



ДЛИНА  
**9.9** см



ДЛИНА  
**10.7** см



ДЛИНА  
**16.3** см



**SCP-DS3026W**  
Тактический коллиматорный прицел длиной 6.6 см



**NEW**



Поворачиваемые монетой барабанчики

**ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН**

**SCP-DS3028W**  
Тактический коллиматорный прицел длиной 7.1 см




Поворачиваемые пальцами барабанчики

**ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН**

**SCP-DS3039W**  
Тактический коллиматорный прицел длиной 9.9 см




Поворачиваемые пальцами барабанчики

**ДВОЙНОЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН**

**SCP-DS3840W**  
Тактический коллиматорный прицел длиной 10.7 см




Поворачиваемые пальцами барабанчики

**ДВОЙНОЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН**

**SCP-DS3068W**  
Тактический коллиматорный прицел длиной 16.3 см




Поворачиваемые пальцами барабанчики

**MAX STRENGTH БЫСТРОСЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН**




# SWATFORCE КОЛЛИМАТОРНЫЕ ПРИЦЕЛЫ **RI TS**

Большинство тактических функций для быстрого улавливания цели



**Q.I.D.**  
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

**RG** Точка с красной/зеленой подсветкой



Возможность смещения



Совместимость с увеличителем



Спецификация

Модель	SCP-DS3026W	SCP-DS3028W	SCP-DS3039W	SCP-DS3068W	SCP-DS3840W
Кратность увеличения	1X	1X	1X	1X	1X
Диаметр корпусной трубки	30 мм	38 мм	30 мм	30 мм	38 мм
Диаметр объектива	21 мм	28 мм	26 мм	30 мм	32 мм
Поле обзора на дистанции 100 ярдов	32 м	33 м	20 м	17.7 м	24.5 м
Выходной зрачок	21 мм	24 мм	21 мм	21 мм	22 мм
Цена щелчка на дистанции 100 ярдов	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Длина	6.6 см	7.1 см	9.9 см	10.7 см	16.3 см
Масса	140 г	213 г	235 г	343 г	247 г
Тип батареи питания подсветки	CR1620 3В				

РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ




NEW

## SCP-RD40RGW-A

Коллиматорный прицел длиной 10 см  
с красной/зеленой точкой

RG




NEW

## SCP-RG40SDQ

Коллиматорный прицел  
длиной 10 см  
на быстросъемном основании  
с красной/зеленой точкой

RG




NEW

## SCP-RG40CDQ

Коллиматорный прицел  
длиной 10 см  
на быстросъемном основании  
красный/зеленый круг с точкой

RG



**QID**  
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ  
РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ



## КОЛЛИМАТОРНЫЕ ПРИЦЕЛЫ

**SWATFORCE**  
Большинство тактических функций  
для быстрого прицеливания

**SWATFORCE**

RI TS

ТАКТИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА  
ПРИЦЕЛИВАНИЯ



## Устойчивость к воздействию отдачи

Для испытания прицелов мы построили свою собственную ударную установку и вибростол. Каждая модель тестируется на ударной установке, где она должна тысячекратно выдержать воздействие импульса 500g от удара молотом, и не просто не развалиться, но и обеспечить отклонение СТП (средней точки попадания) не более чем на 1МОА.

## Цельная корпусная трубка прицела

Трубка корпуса прицела изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава 6061 T6. По сравнению со сборными корпусами прицелов других изготовителей, детали которых склеены или свинчены вместе, цельный корпус прицела гарантирует стабильность и точность попаданий. Трубка корпуса диаметром 30 мм за счет своего большего диаметра обеспечивает больший диапазон ввода поправок, лучшее светопропускание и большее поле обзора.

Неограниченное  
удаление выходного  
зрачка

Широкое поле обзора и неограниченное  
удаление выходного зрачка.

## Точка с красной/зеленой подсветкой

Точка с двухцветной подсветкой для мгновенного захвата и удержания цели.




Спецификация

Модель	SCP-RG40CDQ	SCP-RG40SDQ	SCP-RD40RGW-A
Кратность увеличения	1X	1X	1X
Диаметр корпусной трубки	38 мм	38 мм	38 мм
Диаметр объектива	30 мм	30 мм	30 мм
Поле обзора на дистанции 100 ярдов	29 м	29 м	29 м
Выходной зрачок	22 мм	22 мм	22 мм
Цена щелчка на дистанции 100 ярдов	1/2"	1/2"	1/2"
Длина	9.7 см	9.7 см	9.7 см
Масса	204 г	204 г	210 г
Тип батареи питания подсветки	CR2032 3В	CR2032 3В	CR2032 3В


РЕГУЛИРОВКА СТП  
ПО ГОРИЗОНТАЛИ

РЕГУЛИРОВКА СТП  
ПО ВЕРТИКАЛИ




РЕГУЛИРОВКА СТП  
ПО ВЕРТИКАЛИ

РЕГУЛИРОВКА СТП  
ПО ГОРИЗОНТАЛИ




NEW

**SCP-RDM18R**  
Открытый  
коллиматорный  
прицел длиной 4.6 см  
с красной точкой




NEW

**SCP-RDM18G**  
Открытый  
коллиматорный  
прицел длиной 4.6 см  
с зеленой точкой



NEW

**SCP-RDM35**  
Открытый коллиматорный  
прицел длиной 8.9 см  
с красной/зеленой точкой



**ОТКРЫТЫЕ КОЛЛИМАТОРНЫЕ ПРИЦЕЛЫ**  
**Множество технических функций**  
для быстрого прицеливания по цели

**SWATFORCE**

RI TS

**Устойчивость к воздействию отдачи**

Для испытания прицелов мы построили свою собственную ударную установку и вибростол. Каждая модель тестируется на ударной установке, где она должна тысячекратно выдержать воздействие импульса 500g от удара молотом, и не просто не развалиться, но и обеспечить отклонение СТП (средней точки попадания) не более чем на 1MOA.

**Цельный корпус прицела**

Корпус прицела изготовлена из цельного куска высокопрочного алюминиевого сплава 6061 T6. По сравнению со сборными корпусами прицелов других изготовителей, детали которых склеены или свинчены вместе, цельный корпус гарантирует стабильность и точность попаданий.



**QD**  
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ  
РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ



**Быстросъемные  
кронштейны QD с  
боковым прижимом**

Прицел установлен на ожидающем патента быстросъемном кронштейне с рычажным прижимом, позволяющем быстро установить или снять прицел с оружия без каких-либо инструментов.

**Неограниченное  
удаление зрачка**

Широкое поле обзора и неограниченно удаление выходного зрачка.

**Точка с красной/  
зеленой подсветкой**

Точка с двухцветной подсветкой для мгновенного захвата и удержания цели.



Спецификация

Модель	SCP-RDM18R	SCP-RDM18G	SCP-RDM35
Кратность увеличения	1X	1X	1X
Размер линзы	22.5 X 16.5 мм	22.5 X 16.5 мм	27 X 23 мм
Длина	4.6 см	4.6 см	8.9 см
Масса	77 г	77 г	193 г
Тип батареи питания подсветки	CR2032 3В	CR2032 3В	CR2032 3В

**3X**  
кратная



**TS**  
TRUE STRENGTH

УВЕЛИЧИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА



SCP-MF3WQS

3-х кратная увеличительная насадка

**NEW**

Эта насадка смонтирована на откидывающемся вбок (flip-to-side = FTS) быстросъемном кронштейне для установки на планку Вивер/Пикатинни с патентованным рычажным прижимом, позволяющем быстро установить увеличительную насадку вертикально или откинуть вбок.

**3X**  
кратная



**TS**  
TRUE STRENGTH

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ УСТАНОВКИ И ПРОДОЛЬНОМУ СМЕЩЕНИЮ



БЫСТРОСЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН



SCP-MF3WQ

3-х кратная увеличительная насадка

**NEW**

Эта насадка смонтирована на быстросъемном кронштейне для установки на планку Вивер/Пикатинни с патентованным рычажным прижимом, позволяющем быстро установить или снять его с оружия, без каких-либо инструментов. Быстросъемная база, регулирующие высоту вставки и корпус имеют множество посадочных отверстий, которые позволяют подобрать оптимальное положение устройства.



## УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ СЕРИИ SWATFORCE TS

Сделайте вашу добычу ближе

### Совместимость с коллиматорными прицелами

Обе увеличительных насадки совместимы с коллиматорами Leapers.

### Широкий угол обзора

Широкое поле обзора для быстрого наведения на цель и точного прицеливания по ней.

### Диоптрийная отстройка окуляра

Окуляр с быстрой фокусировкой позволяет выполнить диоптрийную коррекцию в диапазоне +1/-1 диоптр.



Спецификация


Модель	SCP-MF3WQ	SCP-MF3WQS
Кратность увеличения	3X	3X
Диаметр корпусной трубки	40 мм	40 мм
Диаметр объектива	25 мм	25 мм
Поле обзора на дистанции 100 ярдов	13.7 м	13.7 м
Удаление зрачка	5 см	5 см
Выходной зрачок	8.7 мм	8.7 мм
Длина	10 см	10 см
Масса	266 г	283 г



## ЧЕХОЛ НА ПРИЦЕЛ

Вы обязаны одеть свой любимый прицел. Обеспечивают вентиляцию во избежание коррозии прицела. Неопрен толщиной 2.5 мм максимально защищает прицел от ударов и царапин. Тянущийся материал позволяет легко одевать и снимать плотно сидящий чехол, который можно стирать вручную. Цвет: черный.

PVC-SCVB-15



Внутренняя поверхность чехла не оставляет царапин



Удобная застежка- "липучка"



Надежная неопреновая защита

Модель	Размер чехла	Длина чехла x Диаметр передней части	Размер прицела	Длина прицела	Размер объектива	Внешний диаметр объектива
PVC-SCVB-15	L	33.7 см x 62 мм	полноразмерный	38 – 43 см	До 56 мм	До 65 мм



## SWAT РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЕСО

Необходимый инструмент для тонкой отстройки от параллакса. Отличное средство для легкой и точной отстройки от параллакса.



Численные обозначения для быстрой выставления правильной дистанции.

### ДЛЯ ПРИЦЕЛОВ SWAT



SCP-SW100B

Съемное колесо диаметром 100 мм



SCP-SW080B

Съемное колесо диаметром 80 мм



## ТАКТИЧЕСКАЯ БЛЕНДА SWAT

Нет бликам и отражениям

SHD-H2440

Для объективов 40 мм прицелов UTG

